

## Papier peint pré-encollé HP sans PVC



## Caractéristiques technique:

Epaisseur: 177 microns  
Poids: 175 g/m<sup>2</sup>

Stockage: 15°C à +30°C

Aspect satin

Thermoformable: Non

Résistance à l'eau: oui

Résistance au feu: M1

Résistance à la température: -40°C à +90°C

Durabilité de 10 ans en intérieur

Usage intérieur  
Lessivable  
Pas besoin de colle  
Collage à l'eau  
Pose facile



## Application:

Sur mur peint, pas besoin de colle, il suffit de mouiller abondamment le dos du papier peint

Température d'application: entre 15 et 30°C

 Le conseil de mpa pro:

Pas besoin d'encoller le mur !

La colle est embarquée au dos du papier peint, elle s'active en le mouillant abondamment avec de l'eau d'un pulvérisateur.

Température de pose recommandée: +20°C

## Limite d'utilisation:

Surfaces ondulées ou très irrégulières  
Substrats qui n'ont pas une surface propre et lisse  
Matériaux avec une faible cohésion entre peinture et le support  
Supports flexibles  
Surfaces en 3 dimensions (type boules, pyramide par exemple)



Note: Not all FSC®-certified products are available in all regions.



COLORPRO  
TECHNOLOGY

## Ne colle pas sur les matériaux suivant:

Cuir  
Bois non verni  
Textile



## Conseil d'entretien:

Solution à base d'eau savonneuse

⚠ Attention: Ne pas utiliser de détergent

## Vidéo de pose:

